



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande

Pour entretien sous auto laveuse et méthode spray à haute vitesse

Fiche technique

FT 112

DESCRIPTION :

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande est un disque conçu pour la maintenance des sols. Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte. Des particules de lustrage sont réparties de façon homogène dans cette nappe et liées par une résine très résistante. Chaque disque possède un alésage prédécoupé.

AVANTAGES :

- Mélange de fibres spécifiques pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des sols.
- Ne raye pas et n'endommage pas les sols protégés.
- Nappe à structure ouverte pour augmenter la durabilité de chaque face et faciliter le lavage.
- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit.
- Très résistant : Env. 25 000 m² à 1000 tours/min (Avec un entretien approprié du disque).

UTILISATION :

Tours/min	150-400	>400
Décapage		
Nettoyage sous monobrosse		
Méthode spray	XX	XX
Nettoyage sous auto laveuse	XX	
Lustrage	X	X

XX : Recommandé X : possible

Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande s'utilise :

- En humide, pour le nettoyage quotidien des sols en pierre brillants ou des sols protégés.
- Pour le nettoyage au spray, à haute vitesse, des sols protégés (500 à 1200 tours/minutes).
- Pour un nettoyage au spray des

MODE D'EMPLOI :

1. Installer un disque propre sous le plateau de la machine.
2. Dépoussiérer le sol si besoin.
3. Nettoyer la surface en humide, à l'aide d'une solution nettoyante ou un spray nettoyant chimique.
4. Retirer le disque et le nettoyer après utilisation.

ENTRETIEN :

5. Retirer le disque de la machine après chaque utilisation.
6. Rincer sous le robinet, nettoyer au jet d'eau ou laver en machine toutes les 5 utilisations ou conserver le disque dans une solution détergente avant ré utilisation. Eviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver.
7. Laisser sécher verticalement. Ne pas utiliser mouillé.

Note : Les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le 1^{er} lavage. La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (Une température plus élevée diminuerait la longévité du disque). Laver le disque en machine à laver fera baisser sa durée de vie.

CARACTERISTIQUES :

Couleur : Amande.

Marquage : Logo 3M™.

Epaisseur : 25 mm.

Alésage : Prédécoupé à 85 mm.

Poids : 1170 g/m².

Fibres : Mélange de polyester.

Agressivité : 0 g sur l'échelle de Schiefer. (Valeur attendue pour un polissage : 0g).

Le disque n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale.

MISE AU REBUT :

Si possible, déposer les disques usagés dans un conteneur pour incinération. Emballage 100% recyclable.

SECURITE :

L'utilisateur est seul responsable pour déterminer si le disque 3M™ Scotch-Brite™ Amande est approprié pour son sol et sa méthode de mise en œuvre. Certains sols peuvent générer des poussières dangereuses pour l'utilisateur ou les personnes présentes. Des protections pour la peau, visuelles et/ou respiratoires, peuvent être appropriées pour réduire les risques associés à des expositions de poussières dans l'air.

CONDITIONNEMENT :

5 disques / carton.
Conditionnement 100% recyclé.
Etiquette multilingue sur chaque carton.

TAILLES STANDARDS :

6 diamètres extérieurs standards de 355 à 505 mm. Voir Tarif en vigueur. Autres tailles disponibles sur demande et sous réserve de quantité minimale.

ORIGINE :

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site certifié ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004.

3M
3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr