

CANPRO

Débouchage à Froid

CANPRO est un liquide visqueux à caractère acide qui dissout les matières organiques et permet un débouchage des canalisations d'eaux usées.

• Utilisation :

CANPRO débouche toutes les canalisations d'écoulement des wc, lavabos, baignoires, douches ou tout autre type d'évacuation.

• Mode d'Emploi :

CANPRO doit être versé par petite dose, directement dans l'écoulement à déboucher.

La quantité de CANPRO doit être sensiblement égale à la quantité d'eau se trouvant dans la canalisation, afin d'obtenir une efficacité maximum.

Tenir CANPRO à bout de bras pendant le versement.

Laisser agir, puis rincer à l'eau froide plusieurs fois.

Boucher tous les orifices de l'installation, afin d'éviter le phénomène de siphonage.

Attention à certaines mauvaises qualités de siphon en P.V.C. qui peuvent fondre devant le fort dégagement de chaleur lors de la réaction de CANPRO.

Produit à Usage Professionnel • Formule déposée au Centre Anti-Poison de Lyon - 04 72 11 69 11

S.A.S au capital de 200.000 €

Sodevi H.E. ZI DE LADOUX - RUE ORANGE
BP 70051 • 63118 CEBAZAT
TEL. 04 73 23 63 18 • FAX. 04 73 23 63 19

Site internet : www.sodevi.fr • E-mail : contact@sodevi.fr

R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 - SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J
IDENTIFIANT EUROPEEN : FR 30 331 803 056 00018

• Avantages :

Permet un débouchage immédiat sans utilisation d'un matériel spécialisé.

CANPRO s'utilise à froid.

Dissout les matières organiques telles que : graisses de toute nature, huile, végétaux, tissus, cheveux, papier.

CANPRO n'attaque ni les joints en fibre et caoutchouc, ni les tuyauteries en P.V.C.

• Sécurité d'Emploi :

En cas de contact prolongé du CANPRO sur toutes surfaces, un essai préalable devra être effectué afin de s'assurer que ces surfaces ne soient pas détériorées.

CANPRO : DANGEREUX, contient de l'acide sulfurique.

Conserver hors de la portée des enfants.

Manipuler avec précaution, gants et lunettes.

Ne mélanger CANPRO qu'à l'eau froide.

VERSER TOUJOURS CANPRO DANS L'EAU, JAMAIS L'INVERSE.

Ne pas utiliser sur le chrome, l'aluminium et ses alliages, le zinc.

Ne pas respirer les vapeurs de CANPRO : travailler dans des locaux ventilés.

Ne pas verser dans une canalisation

contenant déjà d'autres produits chimiques. Le mélange à l'eau provoque une élévation très importante de la température.

En cas de contact accidentel, laver immédiatement à l'eau et rincer avec une eau contenant du bicarbonate.



"L'hygiène est notre Passion"



Carton de 6 x 1 L

Code : 0800

PLUS DE 2500 RÉFÉRENCES UTILISÉES CHAQUE JOUR PAR DES PROFESSIONNELS !

