

SODEVI HE
ZI DE LADOUX - RUE ORANGE
63 118 CEBAZAT
contact@sodevi.fr

REFERENCE
SODEVI
10869

FICHE TECHNIQUE



Semelle mousse

Photo non contractuelle (voir descriptif)

1 - Descriptif général et univers d'usage Semelle mousse pour balayage humide ou électrostatique avec gaze textile ou non-tissée, imprégnée ou non.	
2 - Caractéristiques techniques Poids : 45 g (tolérance 5 %) Dimension : +/- 565 x 120 x 20 mm (surface au sol)	
3 - Composition Mousse de polyuréthane polyéther gris moyen, une face plate <input type="text"/> et sa feuille de protection siliconée laissée en place, une face avec ondulations (amplitude moyenne 6 mm), découpée en trapèze avec angles arrondis (grande base 565 mm et petite base 520 mm, hauteur 120 mm).	
4 - Propriétés	5 - Caractéristiques physico-chimiques
6 - Utilisation et conseils d'utilisation Mousse de rechange pour support trapèze (220 007) - Utilisation : Méthode « de la godille » - Tout type de sols (thermoplastique, carrelage, parquet, marbre...) – Légèreté, ergonomie, maniabilité (surfaces encombrées), idéal pour dépoussiérage facile et rapide - Idéal pour les sols irréguliers (carrelages anciens).	
7 - Compatibilité chimique	8 - Maîtrise de l'environnement
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
9 - Conditionnement et logistique Carton de 20 semelles Dimension du carton : 1190 x 150 x 200 mm Poids : 1,3 kg (tolérance 10 %)	